

SLIMTEC®
P R O F E S S I O N A L



История:

since
2010

SLIMTEC Professional - технологии для Вашего комфорта из Британии.

В 2010 году в Лондоне группой инвесторов из Великобритании и России была создана инжиниринговая компания СТ ТЕХНОЛОДЖИ, компетенции которой - разработка и производство автомобильной и потребительской электроники.

На счету компании успешные совместные проекты с компаниями из Индии, Кореи, Таиланда, Польши и России.

В 2013 году при участии компании СТ ТЕХНОЛОДЖИ в России был зарегистрирован торговый знак SLIMTEC для продвижения автомобильной и потребительской электроники на рынки России и Восточной Европы.

В 2017 году SLIMTEC представляет Российским автовладельцам товары, выполненные на высоком техническом уровне, с превосходными свойствами и оптимальной ценой.

Наш главный приоритет: Высокая ценность продукта при низкой стоимости владения. Low price high value.

Оптимальные технические решения:

В основе устройств от SLIMTEC Professional лежат проверенные и адаптированные для сложных условий эксплуатации технические решения.

Многоступенчатый контроль качества:

Наши специалисты контролируют каждый производственный этап, чтобы устройства были максимально надежны и комфортны в эксплуатации.

Поддержка:

Комфорт, удобство и низкая стоимость владения устройствами SLIMTEC достигается благодаря оперативной и быстрой пост-продажной поддержкой.

Все обновления, и другая полезная информация о продуктах доступна на нашем сайте slimtec.ru

SLIMTEC®
P R O F E S S I O N A L

Комбо устройство 3 в 1: видеорегистратор, радар детектор, GPS информатор **SLIMTEC Hybrid X**



рекомендованная розничная цена

8990 р.

Видеорегистратор, Радар детектор, GLONASS/GPS информатор. Проверенное и надежное устройство, обеспечивающее широкий угол обзора и безупречное качество видеозаписи 2K (Super HD 1296P) как днем, так и ночью, предупреждает водителя обо всех типах радарных комплексов на расстоянии до 1000 м, поддержка карт памяти до 128 Гб, имеет компактный корпус с Soft touch покрытием.

SLIMTEC
PROFESSIONAL



Угол обзора




Предупреждение
Smart Alert




GPS/ГЛОНАСС



Голосовое
оповещение



Поворотный
кронштейн



Поддержка micro SD
до 128 Гб

Технические характеристики:

- Высокопроизводительный видеопроцессор Ambarella A7 (A7LA50)
- Видео сенсор OmniVision OV4689 1/3" 4MP с поддержкой Real HDR (архитектура OmniBSI-II)
- Максимальное разрешение видеозаписи Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296), Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
- Формат видеофайла MP4, кодек H.264
- Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
- Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью
- Функция улучшения изображения WDR (Wide Dynamic Range) – убирает засветы и затемнения
- Функция улучшения изображения DEWARP – устраняет эффект «Рыбьего глаза»
- 2,7" TFT ЖК-дисплей с возможностью отключения
- Запись файлов по датчику удара в нестираемую папку
- Циклическая запись без пропусков
- Быстросъемное крепление с возможностью поворота на 360° для записи всех важных моментов
- GPS/ГЛОНАСС трекер/информатор с еженедельно обновляемой базой радаров и камер контроля
- Радарный модуль нового поколения с настройками чувствительности и умной системой дальности оповещения Smart Allert
- Детектирование и информирование обо всех радарных комплексах и камерах контроля (Лазер, Стрелка, Автодория, Поток, Крис, Робот)
- Рабочие диапазоны: X (10.525 ГГц, ±100м); K (23.3 - 24.4ГГц), Ka (33.3 - 36.1 ГГц); Лазер (904 нм), СТ («Искра», «Стрелка») 24.150 +/-0.1ГГц с особыми сигналами и возможностью выборочного отключения
- Режимы Трасса, Город1, Город2
- Выборочная настройка ограничения скорости (лимит откл. звука) для каждого режима отдельно
- Авто приглушение звуковых сигналов
- Голосовое сопровождение и информатор (тип радара, ограничение скорости, превышение и т.д.)
- Настройка порога превышения скорости для оповещений по GPS
- Возможность добавления собственных точек «POI»
- Штамп даты, времени, скорости движения, и гос номера на видео
- Система контроля полосы движения LDWS
- Встроенная Li-Pol батарея 280 mAh
- Встроенный микрофон/динамик с с возможностью отключения/регулировки
- HDMI выход
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB (класс не ниже UHS-1)
- Автоматическое включение и выключение
- Настройка задержки отключения устройства
- Рабочая температура: -20 - +60 °C
- Температура хранения: -20 - +80 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Размеры устройства (мм): 80 (длина) * 82 (ширина) * 48 (высота)
- Вес 135 г
- Потребление тока: 350mA ~ 450mA
- Входное напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация

- Устройство SLIMTEC Hybrid X
- Провод питания в прикуриватель
- Кронштейн-присоска на лобовое стекло
- USB-провод
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Автомобильный видеорегистратор **SLIMTEC Neo F1**



FULL HD
1080

рекомендованная розничная цена

2290 р.


Компактный и доступный Full HD видеорегистратор. Имеет широкий угол обзора, удобный поворотный кронштейн и функцию парковочного мониторинга.



Min
Компактный
дизайн



140°
Угол обзора



2,46"
TFT
ЖК-дисплей



360°
Поворотный
кронштейн



LED
Подсветка



G-сенсор

Технические характеристики:

- Видеопроцессор STK4580
- Вideosенсор OmniVision OV2710
- Камера: 5-ти компонентная линза A+, угол обзора 140°
- 2,46" TFT ЖК-дисплей
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 25 кадров в секунду
- Максимальное разрешение фотографий 4032 x 3024 точек
- Встроенный G-сенсор
- Циклическая запись без пропусков
- Функция Парковочный мониторинг
- LED подсветка
- Возможность записи во время зарядки
- Формат видеозаписи: AVI
- Встроенная Li-Pol батарея 3,7В, 150 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- HDMI выход
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: -10 - +60 °C
- Температура хранения: -10 - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Размеры устройства (мм): 28 (толщина) * 60 (ширина) * 65 (высота)
- Вес 75 г
- Потребление тока: 220mA ~ 280mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация

- Автомобильный видеорегистратор
- Автомобильное зарядное устройство
- Кронштейн-присоска на лобовое стекло
- Руководство по эксплуатации



SLIMTEC®
PROFESSIONAL

Автомобильный видеорегистратор **SLIMTEC Neo F2**




FULL HD
1080

рекомендованная розничная цена

2480 р.

Стильный и компактный Full HD видеорегистратор. Имеет широкий угол обзора, крупный дисплей и привлекательную стоимость.



Технические характеристики:

- Видеопроцессор STK4580
- Видео сенсор OmniVision OV2710
- Камера: 5-ти компонентная линза A+, угол обзора 140°
- 3,0" TFT ЖК-дисплей
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 25 кадров в секунду
- Максимальное разрешение фотографий 4032 x 3024 точек
- Встроенный G-сенсор
- Циклическая запись без пропусков
- Функция Парковочный мониторинг
- Возможность записи во время зарядки
- Формат видеозаписи: AVI
- Встроенная Li-Pol батарея 3,7В, 180 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- HDMI выход
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: -10 - +60 °C
- Температура хранения: -10 - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Размеры устройства (мм): 38 (толщина) * 86 (ширина) * 53 (высота)
- Вес 125 г
- Потребление тока: 225mA ~ 280mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор
- Автомобильное зарядное устройство
- Кронштейн-присоска на лобовое стекло
- Руководство по эксплуатации



Автомобильный Full HD видеорегистратор с двумя камерами **SLIMTEC Dual S2**

×2
камеры



FULL HD
1080

рекомендованная розничная цена

4990 р.


Удачно реализованный гибрид двух канально-го Full HD видеорегистратора и парковочной системы с камерой заднего вида и монитором 4 дюйма.



2 камеры
(вторая камера
выносная)



140°
Угол обзора



4"
TFT
ЖК-дисплей



Парковочный
режим



LED
подсветка



G-сенсор

Технические характеристики:

- Видеопроцессор STK4580
- Видеопроцессор Novatek NTK96655
- Фронтальная камера: Разрешение видеозаписи 1920 x 1080, Видео сенсор Aptina AR0330, линза 6-ти компонентная 650Нм, угол обзора 140°
- Выносная камера: Разрешение видеозаписи 640 x 480, Видео сенсор OmniVision OV7070, угол обзора 120°
- 4,0" TFT ЖК-дисплей
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 30 кадров в секунду
- Максимальное разрешение фотографий 4032 x 3024 точек
- Встроенный G-сенсор
- Циклическая запись без пропусков
- Парковочный режим при движении задним ходом
- LED подсветка
- Возможность записи во время зарядки
- Формат видеозаписи: MOV, H.264
- Встроенная Li-Pol батарея 3,7В, 250 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: -10 - +60 °C
- Температура хранения: -10 - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Потребление тока: 275mA ~ 340mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор
- Выносная камера (Камера заднего вида)
- Кабель камеры заднего вида
- Автомобильное зарядное устройство
- Кронштейн-присоска на лобовое стекло
- Руководство по эксплуатации



SLIMTEC®
PROFESSIONAL

Автомобильный видеорегистратор с Wi-Fi **SLIMTEC Alpha**



FULL HD
1080

α
Alpha

рекомендованная розничная цена

4990 р.

Превосходное качество и детализация изображения ночью и днем, благодаря сенсору Sony EXMOR. Компактный размер и модуль Wi-Fi для максимально удобной эксплуатации.



Видеосенсор
SONY



Угол обзора
170 градусов



Парковочный
мониторинг



WiFi
модуль



Wide
dynamic range



G-сенсор

Технические характеристики:

- Процессор Novatek NT96658
- Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
- Full HD видеосенсор Sony 1/2.9 inch Exmor IMX322 CMOS
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x1080, 30 кадров в секунду
- WiFi модуль для управления видеорегистратором, а также копирования файлов в память смартфона
- 2,52" TFT цветной ЖК-дисплей, разрешение 432*240
- Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
- Циклическая запись «без пропусков»
- Формат видеозаписи: MOV, H.264
- Функция «Парковочный мониторинг»
- Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором и кнопкой
- Встроенная Li-Pol батарея 3,7В, 250 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- Отключение микрофона «горячей» кнопкой
- Задержка включения/выключения
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: -20 - +60 °C
- Температура хранения: -20 - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Потребление тока: 350mA ~ 450mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор
- Кронштейн-присоска на лобовое стекло
- Провод питания длиной 3м
- USB кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Автомобильный видеорегистратор с двумя камерами **SLIMTEC DTouch**



рекомендованная розничная цена

5480 р.

Невероятно четкое изображение ночью и днем благодаря сенсору Sony EXMOR. Простое и удобное управление с помощью сенсорного экрана. Выносная камера помогает при парковке, снимает происходящее позади автомобиля.



2 камеры



Угол обзора
170 градусов



Видеосенсор
SONY IMX323



Улучшенная ночная
съемка HDR



3.5" IPS
сенсорный дисплей



G-сенсор



Парковочный
мониторинг

Технические характеристики:

- Видеопроцессор NOVATEK 96655

Фронтальная камера:

- Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
- Full HD видеосенсор Sony EXMOR IMX323
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080, 30 кадров в секунду

Внешняя камера (камера заднего вида):

- Угол обзора 120°
- Разрешение видеозаписи 1280 x 720, 30 кадров в секунду
- Класс влагозащиты задней камеры: IP-67
- Парковочные линии
- Формат видеозаписи: MOV, H.264
- 3,5" IPS сенсорный дисплей
- Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
- Датчик движения
- Защита файлов от стирания
- Циклическая запись без пропусков
- Функция «Парковочный мониторинг»
- Отображение гос. номера на видео
- Возможность записи во время зарядки
- Встроенная Li-Pol батарея 3,7В, 400 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: -20 - +60 °C
- Температура хранения: -20 - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Потребление тока: 350mA ~ 450mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор
- Кронштейн-присоска на лобовое стекло
- Выносная камера (Камера заднего вида)
- Кабель камеры заднего вида
- Провод питания длиной 3м
- USB кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Автомобильный видеорегистратор с тремя камерами **SLIMTEC Triple**



рекомендованная розничная цена

3990 р.

Комбо-устройство 2 в 1, сочетающее в себе видеорегистратор с тремя камерами – Фронтальная камера, камера в салоне и внешняя камера заднего вида с крупным и ярким 4-х дюймовым IPS экраном, помогающая при парковке задним ходом. Оптимальное решение как для автовладельцев новичков, так и для коммерческого транспорта, в случаях, где требуется несколько камер и скромный бюджет.

SLIMTEC®
PROFESSIONAL



Технические характеристики:

- Процессор JIELI-5201A
- Основная камера:
- Разрешение видеозаписи 1680 x 960, Матрица Pixelplus PS4100K, угол обзора 140°
- Максимальное разрешение видеозаписи 1680 x 960, 30 кадров в секунду
- Внутренняя камера:
- Угол обзора 120°
- Разрешение видеозаписи 640 x 480, Матрица OmniVision OV7070, угол обзора 120°
- Выносная камера (камера заднего вида):
- Угол обзора 120°
- Разрешение видеозаписи 640 x 480, Матрица OmniVision OV7070, угол обзора 120°
- Класс влагозащищенности внешней камеры: IP-65
- Парковочные линии
- Парковочный режим при движении задним ходом с автоматическим включением
- 4,0" IPS LCD дисплей, разрешение 800*480
- Функция улучшения ночной съемки HDR
- Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
- Циклическая запись «без пропусков»
- Формат видеозаписи: AVI, H.264
- Функция «Парковочный мониторинг»
- Встроенная Li-Ion батарея 3,7В, 320 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения/выключения
- Рабочая температура: -40° - +60 °С (при отклонении температуры окружающей среды от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Температура хранения: -40° - +70 °С
- Размеры устройства (мм): 108 (ширина) * 77.5 (высота) * 35 (толщина)
- Вес 93 г
- Потребление тока: 275mA ~ 340mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В


Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор
- Выносная камера (Камера заднего вида)
- Кабель камеры заднего вида
- Адаптер питания в прикуриватель mini USB
- USB кабель
- Кронштейн на 3М скотче
- Руководство по эксплуатации

Автомобильное зеркало-видеорегистратор с двумя камерами **SLIMTEC Dual M3**




x2
камеры



Slim-дизайн




Функция резервного
копирования



Угол обзора




TFT ЖК-дисплей



Автовключение
режима парковки



G-сенсор



2 камеры
(вторая камера выносная)

SUPER HD
2K

рекомендованная розничная цена

6480 р.

Технические характеристики:

- Процессор AIT8328P
- Фронтальная камера:
 - Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
 - Вideosенсор Aptina AR0330
 - Максимальное разрешение видеозаписи 2K Super HD 2304x1296, 25 кадров в секунду
- Внешняя камера (камера заднего вида):
 - Угол обзора 120°
 - Разрешение видеозаписи HD 1280 x 720, 25 кадров в секунду
 - Класс влагозащиты внешней камеры: IP-65
- Парковочные линии
- EIS - электронный стабилизатор изображения
- Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью
- 5,0" IPS цветной дисплей, разрешение 854x480
- Высокотехнологичное 2,5 D стекло зеркальной поверхности
- Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
- Циклическая запись без пропусков
- Формат видеозаписи: MOV, H.264
- Функция «Парковочный мониторинг»
- Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором и кнопкой «М»
- Функция ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) -система помощи водителю
- Отображение гос. номера на видео
- Встроенная Li-Ion батарея 3,7В, 800 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- Отключение микрофона «горячей» кнопкой
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения/выключения
- Рабочая температура: 0° - +50 °C
- Температура хранения: -10° - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Размеры устройства (мм): 307 (ширина) * 84 (высота) * 14 (толщина, без учета объектива)
- Вес 276,8 г
- Потребление тока: 350mA ~ 450mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:


- Автомобильное зеркало-видеорегистратор
- Крепежные элементы
- Выносная камера (Камера заднего вида)
- Кабель камеры заднего вида
- Кабель питания длиной 3м, с адаптером питания
- USB кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Топовое многофункциональное устройство. Super HD разрешение, камера заднего вида, 5,0» экран, EIS, ADAS, HDR.

Автомобильное зеркало-видеорегистратор с двумя камерами **SLIMTEC Dual M5**




2-х канальная
видеозапись:
Full HD 1080P + 480P



Угол обзора
150 градусов




5" IPS
сенсорный
дисплей



G-сенсор




Парковочный
мониторинг



Автовключение
режима парковки



Функция резервного
копирования



Slim-дизайн



рекомендованная розничная цена

4990 р.

Тонкое и стильное зеркало видеорегистратор с функцией парковочной системы. Простое и удобное управление с помощью сенсорного экрана.





Технические характеристики:

- Видеопроцессор GeneralPlus GP6248
- Фронтальная камера:
- Объектив 5 линз + ИК фильтр, угол обзора 150°
- Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080, 30 кадров в секунду
- Внешняя камера (камера заднего вида):
- Угол обзора 150°
- Разрешение видеозаписи 1280 x 720, 30 кадров в секунду
- Класс влагозащиты задней камеры: IP-67
- Парковочные линии
- Формат видеозаписи: AVI, MJPEG
- 5" IPS сенсорный дисплей, разрешение 854*480
- Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
- Датчик движения
- Циклическая запись без пропусков
- Функция «Парковочный мониторинг»
- Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором и кнопкой SOS
- Встроенная Li-Ion батарея 3,7В, 600 mAh
- Встроенный микрофон/динамик
- Отключение микрофона горячей кнопкой
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: - 20 - +60 °C
- Температура хранения: - 20 - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Потребление тока: 350mA ~ 450mA
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильное зеркало-видеорегистратор
- Крепежные элементы
- Выносная камера (Камера заднего вида)
- Кабель камеры заднего вида
- Провод питания длиной 3м
- USB кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Автомобильное зеркало-видеорегистратор с двумя камерами **SLIMTEC Dual M7**



рекомендованная розничная цена

5480 р.

Предельная концентрация функционала и удобства. Full HD, камера заднего вида, сенсорный широкоформатный экран, «парковочный мониторинг», невероятный дизайн

Технические характеристики:

- Видеопроцессор JL5601
- Фронтальная камера:
 - Объектив 5 линз + ИК фильтр, угол обзора 150°
 - Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080, 30 кадров в секунду
- Внешняя камера (камера заднего вида):
 - Угол обзора 150°
 - Разрешение видеозаписи 1280 x 720, 30 кадров в секунду
 - Класс влагозащиты задней камеры: IP-67
 - Парковочные линии
 - Формат видеозаписи: MOV, H.264
 - 7" IPS сенсорный дисплей, разрешение 1280x480
 - Высокотехнологичное 2,5 D стекло зеркальной поверхности
 - Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
 - Датчик движения
 - Циклическая запись без пропусков
 - Функция «Парковочный мониторинг»
 - Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором и кнопкой SOS
 - Встроенная Li-Pol батарея 3,7В, 800 mAh
 - Встроенный микрофон/динамик
 - Отключение микрофона горячей кнопкой
 - Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
 - Автоматическое включение и выключение
 - Задержка включения
 - Рабочая температура: -20 - +60 °C
 - Температура хранения: -20 - +70 °C (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
 - Потребление тока: 350mA ~ 450mA
 - Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильное зеркало-видеорегистратор
- Крепежные элементы
- Выносная камера (Камера заднего вида)
- Кабель камеры заднего вида
- Провод питания длиной 3м
- USB кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Парковочная система SLIMTEC P-Buz front (передний)



рекомендованная розничная цена


1590 р.

Slimtec P-Buz front позволяет совершать безопасное маневрирование при движении вперед с помощью 4-х ультразвуковых датчиков. Информация о сближении с препятствием выводится на звуковой бипер, который может быть установлен в автомобиле скрыто.


Система автоматически включается на 30 секунд при нажатии на тормоз, и затем отключается.



100%
совместимость



Простая
установка




Компактный
блок



4
датчика



17 мм
Компактный
датчик



Высокая
точность

Технические характеристики:

- Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 0
- Максимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
- Минимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
- Звуковое оповещение:
- Диаметр датчика: 18 мм
- Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
- Количество датчиков, шт.: 4
- Рабочая температура: -40 - +80 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Гарантийный талон - 1шт.
- Бипер с проводом - 1 шт.
- Блок управления - 1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания бипера-1 шт.
- Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
- Жгут проводов питания- 1 шт.
- Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.



Парковочная система SLIMTEC P-Buz gear (задний)




рекомендованная розничная цена

1280 р.


Slimtec P-Buz gear позволяет совершать безопасное движение задним ходом с помощью 4-х ультразвуковых датчиков. Информация о сближении с препятствием выводится на звуковой бипер, который может быть установлен в автомобиле скрыто. Система находится в состоянии работы только в то время, когда включена задняя передача.



100%
совместимость




Простая
установка



Компактный
блок



4
датчика



Компактный
датчик



Высокая
точность

Технические характеристики:

- Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
- Максимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
- Минимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
- Звуковое оповещение
- Диаметр датчика: 18 мм
- Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
- Количество датчиков, шт.: 4
- Рабочая температура: -40 - +80 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания бипера-1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
- Блок управления - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Жгут проводов питания- 1 шт.
- Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
- Бипер с проводом - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1шт.



Парковочная система Slimtec P-LED 4.1 (задний)



рекомендованная розничная цена

1590 р.


Дисплей Slimtec P-LED 4.1 выполнен в стильном корпусе, аналогичном корпусу парктроника от Mercedes Benz, система позволяет совершать безопасное движение задним ходом с помощью 4-х ультразвуковых датчиков, информация с которых выводится на дисплей с отображением шкалы расстояния до препятствия, также эта информация дублируется изменяемыми по частоте сигналами звукового бипера.



100%
совместимость




Простая
установка




Компактный
блок



4
датчика



Компактный
датчик



Высокая
точность

Технические характеристики:

- Тип отображения: светодиодный дисплей
- Визуальное оповещение: есть
- Частота работы УЗД: 40 kHz
- Отображение расстояния: есть
- Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
- Максимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
- Минимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
- Звуковое оповещение: есть
- Диаметр датчика: 0 мм
- Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
- Количество датчиков, шт.: 4
- Потребляемая мощность: 0,6 - 4 W
- Входящее напряжение: DC 9-16 В
- Рабочая температура: -40 - +80 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Дисплей с проводом -1 шт.
- Блок управления - 1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания дисплея/бипера)-1 шт.
- Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
- Жгут проводов питания- 1 шт.
- Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1шт.



Парковочная система Slimtec P-LED 4.2




рекомендованная розничная цена

1480 р.


Slimtec P-LED 4.2 –классический парковочный радар, который позволяет совершать безопасное движение задним ходом с помощью 4-х ультразвуковых датчиков, информация с которых выводится на дисплей с отображением шкалы расстояния до препятствия, также эта информация дублируется изменяемыми по частоте сигналами звукового бипера.



100%
совместимость




Простая
установка



Компактный
блок



4
датчика



17 мм
Компактный
датчик



Высокая
точность

Технические характеристики:

- Тип отображения: светодиодный дисплей
- Визуальное оповещение: есть
- Частота работы УЗД: 40 kHz
- Отображение расстояния: есть
- Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
- Максимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
- Минимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
- Звуковое оповещение: есть
- Диаметр датчика: 0 мм
- Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
- Количество датчиков, шт.: 4
- Потребляемая мощность: 0,6 - 4 W
- Входящее напряжение: DC 9-16 В
- Рабочая температура: -40 - +80 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Дисплей с проводом -1 шт.
- Блок управления - 1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания дисплея/бипера)-1 шт.
- Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
- Жгут проводов питания- 1 шт.
- Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1шт.





Парковочная система Slimtec P-LED 4.2 WR



рекомендованная розничная цена

1990 р.

Slimtec P-LED 4.2 WR – классический парковочный радар, который позволяет совершать безопасное движение задним ходом с помощью 4-х ультразвуковых датчиков, информация с которых выводится на дисплей с отображением шкалы расстояния до препятствия, также эта информация дублируется изменяемыми по частоте сигналами звукового бипера. Основная «фишка» этой модели – возможность беспроводного подключения экрана и блока управления, что позволяет существенно упростить задачу по установке блока управления и дисплея.



Технические характеристики:

- Тип отображения: светодиодный дисплей
- Визуальное оповещение: есть
- Частота работы УЗД: 40 kHz
- Отображение расстояния: есть
- Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
- Максимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
- Минимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
- Звуковое оповещение: есть
- Диаметр датчика: 0 мм
- Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
- Количество датчиков, шт.: 4
- Потребляемая мощность: 0,6 - 4 W
- Входящее напряжение: DC 9-16 В
- Рабочая температура: -40 - +80 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Дисплей с проводом -1 шт.
- Блок управления - 1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
- Монтажная пластина для приклеивания дисплея/бипера)-1 шт.
- Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
- Жгут проводов питания- 1 шт.
- Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1шт.



Камера заднего вида Slimtec VRC 1 PRO Black

PRO
series



рекомендованная розничная цена

1480 р.

Универсальная камера заднего вида Slimtec VRC 1 PRO имеет светосильный широкоформатный объектив с углом обзора 170 градусов, матрицу 1/3" CMOS CCD, которая обеспечивает качественную картинку до 762x504 пикселей. Камера может быть установлена в любой автомобиль, а NTSC формат позволяет работать с современными цветными дисплеями. Камера заднего вида Slimtec VRC 1 PRO Black имеет отключаемые парковочные линии, что обеспечивает совместимость с головными устройствами, эмулирующими парковочные линии. Благодаря защищенному от пыли и влаги корпусу, устройство может работать в самых сложных климатических условиях. Одна из особенностей данной модели - возможность интеграции в плафон подсветки номерного знака, при использовании специальных пластиковых площадок.



Технические характеристики:

- Разрешение по горизонтали (px): 762
- Количество телевизионных линий: 520
- Угол обзора: 170 °
- Класс водонепроницаемости: IP68
- Материал корпуса: металл
- Парковочные линии: есть
- Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
- Место установки: задняя
- Размер матрицы: 1/3" CMOS CCD
- Разрешение по вертикали (px): 504
- Поддержка системы NTSC: есть
- Водонепроницаемый корпус: есть
- Для установки в автомобилях: универсальная
- Цвет: черный
- Изображение с камеры: зеркальное
- Видеосенсор: PC3089
- Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:

- Камера заднего вида
- Кабель для подключения к сети 12 В
- Видеокабель



Камера заднего вида Slimtec VRC 2 PRO Black

PRO
series



рекомендованная розничная цена

1480 р.

Универсальная камера заднего вида Slimtec VRC 2 PRO с фиксированным углом установки врезного типа, имеет светосильный широкоформатный объектив с углом обзора 170 градусов, матрицу 1/3" CMOS CCD, которая обеспечивает качественную картинку до 762x504 пикселей. Камера может быть установлена в любой автомобиль, а NTSC формат позволяет работать с современными цветными дисплеями. Камера заднего вида Slimtec VRC 2 PRO Black имеет отключаемые парковочные линии, что обеспечивает совместимость с головными устройствами, эмулирующими парковочные линии. Благодаря защищенному от пыли и влаги корпусу, устройство может работать в самых сложных климатических условиях. В комплекте имеется специальная фреза для удобства монтажа.



170°
Ultrawide angle




520 TVL
High resolution



0.1 Lux
Minimum illumination



Disable
Parking lines



IP68
Weatherproof

Технические характеристики:

- Разрешение по горизонтали (px): 762
- Количество телевизионных линий: 520
- Угол обзора: 170 °
- Класс водонепроницаемости: IP68
- Материал корпуса: металл
- Парковочные линии: есть
- Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
- Место установки: задняя
- Размер матрицы: 1/3" CMOS CCD
- Разрешение по вертикали (px): 504
- Поддержка системы NTSC: есть
- Водонепроницаемый корпус: есть
- Для установки в автомобилях: универсальная
- Цвет: черный
- Изображение с камеры: зеркальное
- Видеосенсор: PC3089
- Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:

- Камера заднего вида
- Кабель для подключения к сети 12 В
- Видеокабель



Камера заднего вида Slimtec VRC 3 PRO Black

PRO
series



рекомендованная розничная цена


1780 р.

Популярная универсальная камера заднего вида Slimtec VRC 3 PRO выполнена в металлическом корпусе с фиксированным углом установки, тип крепления - болт, имеет светосильный широкоформатный объектив с углом обзора 170 градусов, матрицу 1/3" CMOS CCD, которая обеспечивает качественную картинку до 762x504 пикселей. Камера может быть установлена в любой автомобиль, а NTSC формат позволяет работать с современными цветными дисплеями. Камера заднего вида

Slimtec VRC 3 PRO имеет отключаемые парковочные линии, что обеспечивает совместимость с головными устройствами, эмулирующими парковочные линии. Благодаря защищенному от пыли и влаги корпусу, устройство может работать в самых сложных климатических условиях.



170°
Ultrawide angle




520 TVL
High resolution



0.1 Lux
Minimum illumination



Disable
Parking lines



Weatherproof

Технические характеристики:

- Разрешение по горизонтали (px): 762
- Количество телевизионных линий: 520
- Угол обзора: 170 °
- Класс водонепроницаемости: IP68
- Материал корпуса: металл
- Парковочные линии: есть
- Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
- Место установки: задняя
- Размер матрицы: 1/3" CMOS CCD
- Разрешение по вертикали (px): 504
- Поддержка системы NTSC: есть
- Водонепроницаемый корпус: есть
- Для установки в автомобилях: универсальная
- Цвет: черный
- Изображение с камеры: зеркальное
- Видеосенсор: PC3089
- Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:

- Камера заднего вида
- Кабель для подключения к сети 12 В
- Видеокабель



Камера заднего вида Slimtec VRC 4 PRO Black



рекомендованная розничная цена


1480 р.

Универсальная камера заднего вида Slimtec VRC 4 PRO выполнена в металлическом корпусе, компактный дизайн и гибкий способ крепления позволяет установить эту камеру в любых, даже самых сложных условиях, имеет светосильный широкоформатный объектив с углом обзора 170 градусов, матрицу 1/3" CMOS CCD, которая обеспечивает качественную картинку до 762x504 пикселей. Камера может быть установлена в любой автомобиль, а NTSC формат позволяет работать с современными цветными дисплеями. Камера заднего вида Slimtec VRC 4 PRO имеет отключаемые парковочные линии, что обеспечивает совместимость с головными устройствами, эмулирующими парковочные линии. Благодаря защищенному от пыли и влаги корпусу, устройство может работать в самых сложных климатических условиях.

SLIMTEC
PROFESSIONAL



170°
Ultrawide angle




520 TVL
High resolution



0.1 Lux
Minimum illumination



Disable
Parking lines



IP68
Weatherproof

Технические характеристики:

- Разрешение по горизонтали (px): 762
- Количество телевизионных линий: 520
- Угол обзора: 170 °
- Класс водонепроницаемости: IP68
- Материал корпуса: металл
- Парковочные линии: есть
- Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
- Место установки: задняя
- Размер матрицы: 1/3" CMOS CCD
- Разрешение по вертикали (px): 504
- Поддержка системы NTSC: есть
- Водонепроницаемый корпус: есть
- Для установки в автомобилях: универсальная
- Цвет: черный
- Изображение с камеры: зеркальное
- Видео сенсор: PC3089
- Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:

- Камера заднего вида
- Кабель для подключения к сети 12 В
- Видеокабель



Камера заднего вида Slimtec VRC 5 PRO Black




рекомендованная розничная цена

1990 р.

Универсальная камера заднего вида в рамке номерного знака черного цвета Slimtec VRC 5 PRO может быть установлена максимально быстро и просто в любой автомобиль с европейским форматом гос. номера. Камера имеет светосильный широкоформатный объектив с углом обзора 170 градусов, матрицу 1/3" CMOS CCD, которая обеспечивает качественную картинку до 762x504 пикселей. Камера может быть установлена в любой автомобиль, а NTSC формат позволяет работать с современными цветными дисплеями. Камера заднего вида Slimtec VRC 5 PRO имеет отключаемые парковочные линии, что обеспечивает совместимость с головными устройствами, эмулирующими парковочные линии. Благодаря защищенному от пыли и влаги корпусу, устройство может работать в самых сложных климатических условиях.



170°
Ultrawide angle




520 TVL
High resolution



0.1 Lux
Minimum illumination



Disable
Parking lines



IP68
Weatherproof

Технические характеристики:

- Разрешение по горизонтали (px): 762
- Количество телевизионных линий: 520
- Угол обзора: 170 °
- Класс водонепроницаемости: IP68
- Материал корпуса: металл
- Парковочные линии: есть
- Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
- Место установки: задняя
- Размер матрицы: 1/3" CMOS CCD
- Разрешение по вертикали (px): 504
- Поддержка системы NTSC: есть
- Водонепроницаемый корпус: есть
- Для установки в автомобилях: универсальная
- Цвет: черный
- Изображение с камеры: зеркальное
- Видеосенсор: PC3089
- Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:

- Рамка со встроенной камерой
- Кабель для подключения к сети 12 В
- Видеокабель



Парковочный монитор

Slimtec SM 4.3


4,3"




рекомендованная розничная цена

1780 р.

Универсальный автомобильный 4,3 дюймовый цветной ЖК монитор с антибликовым покрытием Slimtec SM 4.3 предназначен для отображения информации с камеры заднего вида или другого источника видеосигнала. Имеет 2 видеовхода с автоматическим включением монитора при появлении видеосигнала.



100%
совместимость



Простая
установка




Два
видеовхода



Автоматическое
включение



Контрастный
экран



Антибликовая
поверхность

Технические характеристики:

- Тип монитора: на торпело
- Диагональ дисплея: 4.3
- Формат: 16:9
- Разрешение: 480*272, 800*600 версия HR (высокое разрешение)
- Яркость: 300 cd/m2
- Видеовходы: композитный x2
- Вход для камеры заднего вида: есть
- Поддержка стандартов: PAL/NTSC
- Потребляемая мощность: 1.25 Вт
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
- Рабочая температура: -20 +70 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Гарантийный талон
- Инструкция
- Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
- Автомобильный монитор



Парковочный монитор **Slimtec SM 4.3 Flip**


4,3"




рекомендованная розничная цена

1990 р.

Универсальный складной автомобильный 4,3 дюймовый цветной ЖК монитор с антибликовым покрытием Slimtec SM 4.3 Flip предназначен для отображения информации с камеры заднего вида или другого источника видеосигнала. Имеет 2 видеовхода с автоматическим включением монитора при появлении видеосигнала.



100%
совместимость



Простая
установка




Два
видеовхода



Автоматическое
включение



Контрастный
экран



Антибликовая
поверхность

Технические характеристики:

- Тип монитора: на торпело
- Диагональ дисплея: 4.3
- Формат: 16:9
- Разрешение: 480*272, 800*600 версия HR (высокое разрешение)
- Яркость: 300 cd/m2
- Видеовходы: композитный x2
- Вход для камеры заднего вида: есть
- Поддержка стандартов: PAL/NTSC
- Потребляемая мощность: 1.25 Вт
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
- Рабочая температура: -20 +70 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Гарантийный талон
- Инструкция
- Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
- Автомобильный монитор



Парковочный монитор **Slimtec SMR 4.3**


4,3"



рекомендованная розничная цена

1990 р.

Универсальное зеркало со встроенным ЖК монитором 4.3 дюйма. Оптимальное решение для подключения камеры заднего вида. Монитор автоматически активируется при включении задней передачи. Зеркало позволяет подключить 2 источника видеосигнала одновременно, например камеру заднего вида и видеоплеер.



100%
совместимость




Простая
установка




Два
видеовхода



Автоматическое
включение



Контрастный
экран



Slim-дизайн

Технические характеристики:

- Тип монитора: навесной
- Диагональ дисплея: 4.3
- Формат: 16:9
- Разрешение: 480*272, 800*600 версия HR (высокое разрешение)
- Яркость: 300 cd/m2
- Видеовходы: композитный x2
- Вход для камеры заднего вида: есть
- Поддержка стандартов: PAL/NTSC
- Потребляемая мощность: 1.25 Вт
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
- Рабочая температура: -20 +70 °C
- Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:

- Зеркало заднего вида с монитором
- Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
- Инструкция
- Гарантийный талон



Датчики давления в шинах Slimtec TPMS X4 и TPMS X4i



рекомендованная розничная цена

TPMS X4 **5480 р.**

TPMS X4i **5990 р.**

TPMS X4i – датчики давления в шинах для установки внутри колеса.

TPMS X4 - датчики давления в шинах для установки снаружи на ниппель колеса.

- Контролируют давление в шинах в реальном времени.

- Контролируют температуру в шинах в реальном времени.

- Контролируют напряжение бортовой сети.

- Предупреждают об изменении давления.

- Предупреждают об утечке воздуха.



Просто установить
на любой автомобиль



Два типа крепления
монитора



Экономят
топливо до 15%



Увеличивают срок
службы шин



Предотвращают
потерю управления

Описание:

- Надежная установка датчика
- Контролируют давление в шинах в реальном времени
- Контролируют температуру в шинах в реальном времени
- Контролируют напряжение бортовой сети
- Предупреждают об изменении давления
- Предупреждают о повышении температуры шины
- Предупреждают о быстрой утечке воздуха
- Предупреждают о потере сигнала с датчиков
- Предупреждают о низком заряде батареи датчиков
- Предупреждают о низком заряде АКБ автомобиля
- Сменная батарея в датчиках (RENATA Швейцария)
- Функция перестановки колес
- Влагозащищенные датчики

Технические характеристики:

- Процессор Hyundai MCU
- Частота 433,92 MHz
- Диапазон измерения давления: 0КПа-350КПа (по отношению к атмосферному давлению)
- Диапазон измерения температуры: -40 °C ~ 125 °C
- Точность измерения температуры: ± 1 °C
- Параметры преобразования давления: 1bar = 14.503 psi = 1.0197 kg/см (кг) = 100 кПа
- Длина кабеля: 3 метра

Дополнительная информация:

- Рабочая влажность: менее 80%
- Рабочая температура: -20 °C ~ 80 °C
- Температура хранения: -30 - 85 C
- Размеры устройства (мм): 80*38*11,5 (д*ш*в)
- Вес: 33 г.

Комплектация:

- Гарантийный талон
- Инструкция
- Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
- Автомобильный монитор



TPMS X4



TPMS X4i

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the bottom right corner, the paper is folded over itself, creating a triangular flap. The background behind the paper is black.



Купите продукцию SLIMTEC Professional:



Стать нашим партнером: partner@slimtec.ru

Техническая поддержка: support@slimtec.ru